

VLASTNOSTI

- Motor Rotax®
- Bezstupňová prevodovka (CVT) s brzdami motorom
- Dvojité zavesenie vpredu pomocou ramena typu A
- Nezávislé torzné zadné zavesenie (TTI), zadné zavesenie
- Automaticky uzamykateľný predný diferenciál Visco-Lok†
- Ťažná kapacita až 750 kg
- Objem palivovej nádrže 5,4 gal (20,5 L)
- 25-palcové (63,5 cm) pneumatiky Carlisle Trail Wolf
- Surrounding Spar Technology (SST), rám G2 s geometrickým riadením kontaktu
- Multifunkčný digitálny ukazovateľ
- Ocelové nosiče s rýchloupínacím systémom príslušenstva LinQ™ a kombinovanou nosnosťou 360 libier (163,3 kg)
- Zadná priehradka s objemom 2,9 gal (10,9 L) odolná voči vode
- RF digitálne kódovaný bezpečnostný systém (D.E.S.S.™)



Viper červená

MOTORY	450	570
Typ	28 kW (38 k), jednovalec Rotax® 427 ccm, chladený kvapalinou	36 kW (48 k), V-twin Rotax®, chladený kvapalinou
Systém dodávania paliva	Inteligentná regulácia plynu (iT™) s elektronickým vstrekovaním paliva (EFI)	
Prevodovka	CVT, P / R / N / H / L, štandardné brzdenie motorom	
Systém pohonu	Možnosť voľby pohonu 2WD / 4WD s automatickým uzáverom predného diferenciálu Visco-Lok†	
Posilňovač riadenia	N/A	
Kategória rýchlosti	Do 60 km/h	

ZAVESENIE	
Predné zavesenie	Dvojité rameno A, zdvih 9 palcov. (22,9 cm)
Predné tlmiče	Olej
Zadné zavesenie	Torzné nezávislé zavesenie (TTI), zdvih 8,8 palca (22,4cm)
Zadné tlmiče	Olej

PNEUMATIKY / KOLESÁ	
Predné pneumatiky	Carlisle! Trail Wolf 25 x 8 x 12 palcov (63,5 x 20,3 x 30,cm)
Zadné pneumatiky	Carlisle! Trail Wolf 25 x 10 x 12 palcov (63,5 x 25,4 x 30,cm)
Kolesá	12-palcové (30,5 cm), oceľ

BRZDY	
Vpredu	Dve 214 mm kotúčové brzdy s hydraulickými dvojpiestikovými strmeňmi
Vzadu	Jedna 214 mm kotúčová brzda s hydraulickým dvojpiestikovým strmeňom

ROZMERY / NOSNOSŤ	
Odhadovaná čistá hmotnosť*	678 lb (308 kg)
D x Š x V	83 x 46 x 49 palcov (211 x 116,8 x 124 cm)
Rázvor	51 palcov (129,5 cm)
Svetlá výška	10,5 palcov (26,7 cm)
Výška sedadla	33,8 palcov (85,8 cm)
Nosnosť držiaka	Vpredu: 120 lb (54,4 kg) / Vzadu: 240 lb (109 kg)
Objem úložného priestoru	Vzadu: 2,9 gal (10,9 L)
Ťažná kapacita	750 kg brzdený príves a 335 kg nebrzdený príves
Objem nádrže	5,4 gal (20,5 L)

VÝBAVA	
Ukazovateľ	Digitálny 4,5-palcový displej: Rýchlometer, otáčkomer, tachometer, počítadlo kilometrov a hodín, ukazovateľ prevodového stupňa, ukazovateľ 4 x 4, teplota, indikátory motora, elektronický palivomer a hodiny
Pristrojové vybavenie	Elektrická zásuvka zapalovačového typu na konzole, štandardný konektor vzadu (15 A)
Systém ochrany proti krádeži	RF digitálne kódovaný bezpečnostný systém (D.E.S.S.™)
Osvetlenie	70 W z dvojitého 35-W predného svetla / brzdového svetla
Navijak	Káblovanie pre dostupný navijak
Funkcie kategórie T	Ťažné zariadenie so zástrčkou pre príves, smerové svetlá, pozíčné svetlá, zrkadlá, klaksón
Sedadlo	Štandardné
Ochrana	N/A
ZÁRUKA	
Záruka výrobcu	2-ročná obmedzená záruka BRP